

**SAP-KCRV96EH • SAP-KCRV126EH
SAP-KCRV186EH • SAP-KCRV246EH**

Rango de potencia de 2.65 kW a 7.1 kW

BOMBA DE CALOR INVERTER									
		SAP-KCRV96EH		SAP-KCRV126EH		SAP-KCRV186EH		SAP-KCRV246EH	
Función		Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor
Capacidad	kW	0.9-2.5-3.2	0.9-3.3-4.3	0.9-3.3-3.8	0.9-4.0-5.0	1.2-5.15-5.5	1.3-6.0-6.4	1.2-7.1-8.0	1.3-8.5-9.5
Consumo	W	250-775-1150	250-915-1360	250-1025-1300	250-1105-1470	250-1500-1800	270-1575-1930	280-2355-2845	290-2490-3150
EER/COP	W/W	3,23	3,61	3,22	3,62	3,43	3,81	3,01	3,41
Clase energética		A	A	A	A	A	A	A	A
Intensidad Nominal	A	1.3-3.9-5.8	1.2-4.4-6.6	1.1-4.7-6.0	1.1-5.1-6.7	1.2-6.9-8.4	1.3-7.2-9.0	1.2-10.5-13.6	1.3-11-15.1
Tensión		220-240V, 50Hz, 1+N, Exterior							


Unidad Interior		SAP-KRV96EH		SAP-KRV126EH		SAP-KRV186EH		SAP-KRV246EH	
Caudal de aire	m³/h	390	460	530	580	930	980	1130	1180
Nivel Sonoro	dB(A)	22/30/35/38	22/30/35/38	25/30/36/40	25/30/36/40	28/34/38/42	28/34/38/41	30/41/44/47	30/40/43/46
Dimensiones	mm	285/825/213		285/825/213		298/1065/231		298/1065/234	
Peso	kg	9		10		12		12	

Unidad Exterior		SAP-CRV96EH		SAP-CRV126EH		SAP-CRV186EH		SAP-CRV246EH	
Nivel Sonoro	dB(A)	47	47	48	48	51	52	55	56
Dimensiones	mm	548/720/265		548/720/265		670/880/285		740/900/320	
Peso	kg	30		32		44		59	
Conexión Líquido/Gas	mm	6.35(1/4)/9.52(3/8)		6.35(1/4)/9.52(3/8)		6.35(1/4)/12.7(1/2)		6.35(1/4)/15.88(5/8)	
Dif. de elevación máx. U.E.-U.I. m		15/7		15/7		30/15		30/15	
Distancia con carga de fábrica m		7,5		7,5		10		10	

Condiciones nominales

Refrigeración: Temperatura aire interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura aire exterior 35°C DB / 24°C WB
Calefacción: Temperatura aire interior 20°C DB; Temperatura aire exterior 7°C DB / 6°C WB

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



Modelo Unidades	Sección de Cableado	Cable (A) (B)		Cable C	Protección de línea
		< 40 m	< 70 m		
SAP-KCRV96EH SAP-KCRV126EH		2.5 mm²	3.5 mm²	2.5 mm²	10 A

Modelo Unidades	Sección de Cableado	Cable (A)	Cable (B)(C)	Protección de línea
		Máx. 25 m	Máx. 30 m	
SAP-KCRV186EH SAP-KCRV246EH		2.5 mm²	2.5 mm²	10 A

